

## Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning EF 1907/2006 (REACH)

udgave nr.: V1

Udgivelsesdato: 29.01.2016



### Afsnit 1: Identifikation af stoffet/blandingen og virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: **PAINT IT CLEAR**

Produktkode: NAF 1301

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelsesområder for stoffet/blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelsesområder: Hovlak til heste.

#### 1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: Greencoat (NAF) Ltd.,  
Wonastow Road Industrial Estate West,  
Monmouth,  
NP25 5JA,  
UK  
E-mail: info@naf-uk.com  
Tel: (+44) 1600 710700

| 1.4 | Telefonnummer i nødstilfælde |                                         |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------|
|     | Tlf. nr.:                    | (+44) 1600 373 106 (UK-kunder)          |
|     |                              | (+44) 1600 710700 (Udenlandske kunder)  |
|     |                              | (+44) 7785 5979002 (Uden for kontortid) |

### Afsnit 2: Identificerede farer

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008:

Flam. Liq. 2: H225

For den fulde ordlyd af de i H-erklæringer, der er nævnt i dette afsnit, henvises til afsnit 16.

#### 2.2 Mærkningselementer

Mærkning iht. CLP-forordningen (Forordning (EF) nr. 1272/2008):

Farepiktogrammer:



Signalord: Fare

Faresætninger: H225 Meget brandfarlig væske og damp

Sikkerhedssætninger:

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.  
P233 Beholderen skal holdes tæt lukket  
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.  
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder

#### 2.3 Andre farer Ingen nævnt

## Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning EF 1907/2006 (REACH)

udgave nr.: V1

Udgivelsesdato: 29.01.2016



### Afsnit 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser

#### 3.1 Stof:

Ikke relevant. Produktet er en blanding.

#### 3.2 Blanding:

Ingredienser iht. forordning (EF) nr. 1272/2008

| Kemisk navn | Indeksnr.    | CAS-nr.  | EF-nr.    | Konc. (%m/m) | Klassificering                                               |
|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Ætanol      | 603-002-00-5 | 64-17-5  | 200-578-6 | 65 - 75 %    | Flam. Liq. 2:<br>H225                                        |
| Ætylacetat  | 607-002-00-5 | 141-78-6 | 205-500-4 | 1 - 2 %      | Flam. Liq. 2:<br>H225 Øjenirrit.2:<br>H319 STOT SE3:<br>H336 |
| Isopropanol | 603-117-00-0 | 67-63-0  | 200-661-7 | <= 0,10 %    | Flam. Liq. 2:<br>H225 Øjenirrit.2:<br>H319 STOT SE3:<br>H336 |

### Afsnit 4: Førstehjælp

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælp

I alle tvivlstilfælde eller når symptomer vedvarer: Søg lægehjælp. Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen.

##### Ved indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt en læge, hvis personen føler ubehag.

##### I tilfælde af hudkontakt

Fjern straks al kontamineret beklædning. Vask med masser af sæbe og vand.

##### I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med masser af vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Kontakt en læge, hvis øjenirritationen fortsætter.

##### Ved indtagelse

Skyl munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt en læge.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

##### Indånding:

Kan medføre hoste, trykken for brystet og irritation af åndedrætsorganerne.

##### Hudkontakt:

Kan medføre irritation af huden.

##### Øjenkontakt:

Kan medføre irritation af øjnene.

##### Indtagelse:

Kan medføre kvalme og opkastning.

#### 4.3 Indikation om øjeblikkelig lægehjælp, og at særlig behandling er nødvendig

Se afsnit 4.1

### Afsnit 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Velegnede slukningsmedier: Brug oversprøjtning med vand, alkoholbestandigt skum, tørpudring eller

kultveilt. Ikke-egnede slukningsmedier: Kraftige vandstråler



## 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Konkrete farer: Dampen kan være usynlig, tungere end luft og spredes langs jordoverfladen. Dampene kan sammen med luft danne eksplosive blandinger. Tilbageslag mulig over en betragtelig afstand.
- Farlige forbrændingsprodukter: Termiske spaltnings- eller forbrændingsprodukter kan indeholde følgende stoffer: Kulilte.

## 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand: Bær røgdykkerapparat. Undgå, at vand til ildslukning forurener overflade- eller grundvandssystemet.

- Flere oplysninger: Afkøl lukkede beholdere, der er udsat for ild, med oversprøjtning med vand. Opvarmning vil forårsage trykstigning med risiko for eksplosion. Opsaml forurenede vand til ildslukning separat. Dette må ikke bortskaffes i afløb.

## Afsnit 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesmidler og nødprocedurer:

Brug personlige beskyttelsesmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold borte fra varme og antændelseskilder. Undgå kontakt med hud og øjne. For personlig beskyttelse henvises til afsnit 8.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Bortskaffelse i miljøet skal undgås – lad ikke produktet komme i afløb

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæm spild, og opsug det derefter med ikke-brændbart, absorberende materiale (f.eks. sand, jord, infusoriejord, vermiculit), og kom det i en beholder til bortskaffelse iht. lokale/nationale bestemmelser (se afsnit 13).

### 6.4 Henvisning til andre afsnit:

For oplysninger om affaldsbehandling henvises til afsnit 13.

## Afsnit 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering: Hold beholderen tæt lukket. Skal håndteres i overensstemmelse med god arbejds hygiejne og sikkerhedspraksis.

Forholdsregler vedr. hygiejne: Hold borte fra mad- og drikkevarer samt dyrefoder. Rygning og indtagelse af mad- og drikkevarer bør være forbudt i anvendelsesrummet. Vask hænder før pauser og ved fyraften. Tag straks alt tilsedset tøj af. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå at indånde dampe eller sprøjtetøv.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, inklusive eventuel

#### uforenelighed Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Opbevar i et rum forsynet med et gulv resistent mod opløsningsmidler. Må kun opbevares i den originale emballage.

#### Råd om sikring mod brand og eksplosion:

Hold borte fra varme og antændelseskilder – rygning forbudt. Dampen kan være usynlig, tungere end luft og spredes langs jordoverfladen. Dampene kan sammen med luft danne eksplosive blandinger. Tag forholdsregler mod opbygning af elektrostatisk ladning. Kun til brug i et rum, der har eksplosionssikkert udstyr.

#### Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold:

Opbevar tæt lukket på et tørt og køligt sted. Må ikke udsættes for direkte sollys. Må ikke udsættes for varme. Opbevares på et godt ventileret sted.

#### Råd om fælles lagring:

Inkompatibel med oxideringsmidler. Må ikke opbevares sammen med mad- og drikkevarer eller dyrefoder.



### 7.3 Særlig(e) anvendelse(r)

Bortset fra de anvendelser, der er nævnt i afsnit 1.2, er der ikke angivet andre, specifikke anvendelser.

## Afsnit 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

### 8.1 Kontrolparametre

Komponenter med arbejdspladskontrolparametre:

| Komponentnavn | CAS-nr.  | Værditype                         | Kontrolparametre                            | Grundlag    |
|---------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Ætanol        | 64-17-5  | Tidsvægtet gennemsnit (TWA)       | 1000 millionte dele 1.920 mg/m <sup>3</sup> | UK EH40 WEL |
|               |          | Korttidseksponeringsgrænse (STEL) | -----                                       | UK EH40 WEL |
| Isopropanol   | 67-63-0  | Tidsvægtet gennemsnit (TWA)       | 500 millionte dele 1.250 mg/m <sup>3</sup>  | UK EH40 WEL |
|               |          | Korttidseksponeringsgrænse (STEL) | 400 millionte dele 999 mg/m <sup>3</sup>    | UK EH40 WEL |
| Ætylacetat    | 141-78-6 | Tidsvægtet gennemsnit (TWA)       | 200 millionte dele                          | UK EH40 WEL |
|               |          | Korttidseksponeringsgrænse (STEL) | 400 millionte dele                          | UK EH40 WEL |

Afledt nuleffektniveau (DNEL):

| Ætanol            |                  |                           |                         |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| Anvendelsesområde | Eksponeringsveje | Sundhedsskadelig virkning | Værdi                   |
| Arbejdere         | Indånding        | Umiddelbare virkninger    | 1.900 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbejdere         | Indånding        | Kroniske virkninger       | 950 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbejdere         | Hudætsning       | Kroniske virkninger       | 343 mg/kg/dag           |
| Forbrugere        | Oral             | Kroniske virkninger       | 87 mg/kg/dag            |
| Forbrugere        | Indånding        | Umiddelbare virkninger    | 950 mg/m <sup>3</sup>   |
| Forbrugere        | Indånding        | Kroniske virkninger       | 114 mg/m <sup>3</sup>   |
| Forbrugere        | Hudætsning       | Kroniske virkninger       | 206 mg/kg/dag           |



| Isopropanol       |                  |                           |                       |
|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Anvendelsesområde | Eksponeringsveje | Sundhedsskadelig virkning | Værdi                 |
| Arbejdere         | Indånding        | Kroniske virkninger       | 500 mg/m <sub>3</sub> |
| Arbejdere         | Hudætsning       | Kroniske virkninger       | 888 mg/kg/dag         |
| Forbrugere        | Oral             | Kroniske virkninger       | 26 mg/kg/dag          |
| Forbrugere        | Indånding        | Kroniske virkninger       | 89 mg/m <sub>3</sub>  |
| Forbrugere        | Hudætsning       | Kroniske virkninger       | 319 mg/kg/dag         |

| Ætylacetat        |                  |                           |                                              |
|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Anvendelsesområde | Eksponeringsveje | Sundhedsskadelig virkning | Værdi                                        |
| Arbejdere         | Indånding        | Umiddelbare virkninger    | 1.468 mg/m <sub>3</sub> , 400 millionte dele |
| Arbejdere         | Indånding        | Kroniske virkninger       | 734 mg/m <sub>3</sub> , 200 millionte dele   |
| Arbejdere         | Hudætsning       | Kroniske virkninger       | 63 mg/kg                                     |
| Forbrugere        | Oral             | Kroniske virkninger       | 4,5 mg/kg                                    |
| Forbrugere        | Indånding        | Umiddelbare virkninger    | 734 mg/m <sub>3</sub> , 200 millionte dele   |
| Forbrugere        | Indånding        | Kroniske virkninger       | 367 mg/m <sub>3</sub>                        |
| Forbrugere        | Hudætsning       | Kroniske virkninger       | 37 mg/kg                                     |

#### Beregnet nuleffektniveau (PNEL):

|                             | Isopropanol | Ætylacetat       | Ætanol     |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ferskvand                   | 140,9 mg/l  | 0,26 mg/l        | 0,96 mg/l  |
| Biologisk rensningsanlæg    | 2.251 mg/l  | -----            | 3,6 mg/kg  |
| Sedimentær                  | 552 mg/kg   | 0,34 (ferskvand) | -----      |
| Jord                        | 28 mg/kg    | 0,22 mg/kg       | 0,62 mg/kg |
| Havvand                     | 140,9 mg/l  | 0,026            | 0,96 mg/l  |
| Intermitterende frigivelser | 140,9 mg/l  | -----            | 0,79 mg/l  |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Relevante tekniske kontroller

Skal håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis. Vask hænder før pauser og ved fyraften.

### Personlige værnemidler:

**Øjen/ansigtsbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i overensstemmelse med EN166. Brug udstyr til øjenbeskyttelse, der er testet og godkendt i henhold til relevante, offentlige standarder, som f.eks. NIOSH (US) eller EN 166 (EU).

**Hudbeskyttelse:** Brug handsker. Handsker skal kontrolleres inden brug. Anvend relevant teknik til fjernelse af handsker (uden at røre ved handskens yderside) for at undgå, at huden kommer i kontakt med produktet. Bortskaf forurenede handsker efter brug i overensstemmelse med relevant lovgivning og god laboratoriepraksis. Vask og tør hænderne. De valgte beskyttelseshandsker skal overholde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EØF.

**Personlige værnemidler:** Passende uigennemtrængelig beklædning. Typen af værnemidler skal vælges iht. koncentrationen og mængden af de farlige stoffer på den specifikke arbejdsplads.

**Åndedrætsværn:** Åndedrætsværn er ikke påkrævet.

**Miljøkontroller:** Undgå udledning i vandløb og afløb.

**Afsnit 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Udseende/form:                        | Væske                                         |
| Farve:                                | Gylden                                        |
| Lugt                                  | Alkoholagtig                                  |
| Lugttærskel                           | Ingen tilgængelige data                       |
| pH                                    | Ingen tilgængelige data                       |
| Smelte-/frysepunkt                    | Ingen tilgængelige data                       |
| Kogepunkt                             | 75 - 78 °C                                    |
| Flammepunkt                           | 12 °C                                         |
| Fordampningshastighed                 | Ingen tilgængelige data                       |
| Brandfarlighed (fast, volatil)        | Brandfarlig                                   |
| Øvre eksplosionsgrænse                | ca. 15 % (v)                                  |
| Nedre eksplosionsgrænse               | ca. 3,5 % (v)                                 |
| Damptryk                              | Ingen tilgængelige data                       |
| Dampvægtfylde                         | Ingen tilgængelige data                       |
| Relativ tæthed                        | 0,8 - 0,93 g/ml                               |
| Vandopløselighed                      | Uopløselig                                    |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Log pow                                       |
| 0,35 Selvantændelsestemperatur        | 363 °C                                        |
| Spaltningstemperatur                  | Ingen tilgængelige data                       |
| Oxiderende egenskaber                 | Stoffet er ikke klassificeret som oxiderende. |
| Viskositet                            | Ingen tilgængelige data                       |

**Afsnit 10: Stabilitet og reaktivitet**

|             |                                        |                                                               |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Reaktivitet</b>                     | Stabil under anbefalede transport- og opbevaringsbetingelser. |
| <b>10.2</b> | <b>Kemisk stabilitet</b>               | Stabil under normale temperaturer og normalt tryk.            |
| <b>10.3</b> | <b>Mulighed for farlige reaktioner</b> | Ingen tilgængelige oplysninger.                               |
| <b>10.4</b> | <b>Forhold, der skal undgås</b>        | Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.              |
| <b>10.5</b> | <b>Ikke-kompatible materialer</b>      | Ingen tilgængelige data                                       |
| <b>10.6</b> | <b>Farlige spaltningsprodukter</b>     | Ved forbrænding kan der afgives kultveilde/kuliltegasser.     |

**Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**

**Blanding:** Ingen tilgængelige data for blandingen.

**Komponente****r: Ætanol**

**Akut oral toksicitet:** LD50 (rotte) – 10.470 mg/kg  
**Akut dermal toksicitet:** LD50 (kanin) – 15.800 mg/kg  
**Akut inhalationstoksicitet:** LC50 (rotte) – 4 t. – 30.000 mg/l  
**Hudætsning/-irritation:** (kanin) resultat: Ingen hudirritation – 24 t. (OECD Test Guideline 404)  
**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:** (kanin) moderat øjenirritation (OECD Test Guideline 405)  
**Åndedræts- eller hudsensibilisering:** Ingen tilgængelige data  
**Kimcellemutagenicitet:** Ingen tilgængelige data  
**Karcinogenicitet:** Karcinogenicitet – mus – oral  
Kræftfremkaldende: Dobbeltydigt kræftfremkaldende middel efter RTECS-kriterier. Lever: Svulster. Blod: Lymfon inklusive Hodgkins sygdom.

**Reproduktionstoksicitet:** Reproductionstoksicitet – menneske – kvinde – oral  
Virkninger på nyfødte: Apgar-score (kun mennesker). Virkninger på nyfødte: Andre neonatale forholdsregler eller virkninger.  
Virkninger på nyfødte: Narkotikaafhængighed.  
**STOT – enkelt eksponering:** Ingen tilgængelige data  
**STOT – gentagen eksponering:** Ingen tilgængelige data  
**Aspirationsfare:** Ingen tilgængelige data  
**Gentagen dosis, toksicitet:** RTECS: KQ6300000  
CNS-depression, sløvhed, hjerteskatte. Efter vores bedste overbevisning er de kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber ikke blevet undersøgt indgående.

**Isopropanol**

**Akut oral toksicitet:** LD50 (rotte) – 5.045 mg/kg  
**Akut dermal toksicitet:** LD50 (kanin) – 12.800 mg/kg  
**Akut inhalationstoksicitet:** LC50 (rotte) – 8 t. – 16.000 mg/l  
**Hudætsning/-irritation:** (kanin) resultat: Mild hudirritation – 24 t. (OECD Test Guideline 404)  
**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:** (kanin) moderat øjenirritation – 24 t. (OECD Test Guideline 405)  
**Åndedræts- eller hudsensibilisering:** Ingen tilgængelige data  
**Kimcellemutagenicitet:** Ingen tilgængelige data  
**Karcinogenicitet:** Dette produkt er eller indeholder en komponent, der ikke er klassificerbar mht. dets karcinogenicitet baseret på dets IARC-, ACGIH-, NTP- eller EPA-klassificering. IARC: 3 – Gruppe 3: Ikke klassificerbart mht. dets karcinogenicitet over for mennesker.

**Reproduktionstoksicitet:** Reproductionstoksicitet – menneske – kvinde – oral  
Virkninger på nyfødte: Apgar-score (kun mennesker). Virkninger på nyfødte: Andre neonatale forholdsregler eller virkninger.  
Virkninger på nyfødte: Narkotikaafhængighed.  
**STOT – enkelt eksponering:** Inhalering, oral – kan medføre dødsghed eller svimmelhed.  
**STOT – gentagen eksponering:** Ingen tilgængelige data  
**Aspirationsfare:** Ingen tilgængelige data  
**Gentagen dosis, toksicitet:** RTECS: NT8050000  
CNS-depression, forlænget eller gentagen eksponering kan medføre kvalme, hovedpine, opkastning, sløvhed, dødsghed, overeksponering kan medføre milde, reversible effekter på leveren. Aspiration kan medføre: Lungeødem, pneumomi, nyreproblemer – baseret på dokumentation fra mennesker

**Ætylacetat**

**Akut oral toksicitet:** LD50 (rotte) – 5.620 mg/kg  
**Akut dermal toksicitet:** LD50 (kanin) – 18.000 mg/kg

## Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning EF 1907/2006 (REACH)

udgave nr.: V1

Udgivelsesdato: 29.01.2016



---

**Akut inhalationstoksicitet:****Hudætsning/-irritation:****Alvorlig øjenskade/øjenirritation:****Åndedræts- eller hudsensibilisering:****Kimcellemutagenicitet:****Karcinogenicitet:**

LC50 (mus) – 2 t. – 45.000 mg/m<sup>3</sup>

(kanin) resultat: Mild hudirritation – 24 t. (OECD Test Guideline 404)

Klassificeret iht. forordning (EU) 1272/2008, bilag VI (Tabel 3.1/3.2)

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

Dette produkt er eller indeholder en komponent, der ikke er klassificerbar mht. dets karcinogenicitet baseret på dets IARC-, ACGIH-, NTP- eller EPA-klassificering. IARC: Ingen komponent i dette produkt, der findes i mængder større end eller lig med 0,1 %, er identificeret som sandsynlig, mulig eller bekræftet kræftfremkaldende hos mennesker af IARC.

**Reproduktionstoksicitet:****STOT – enkelt eksponering:****STOT – gentagen eksponering:****Aspirationsfare:****Gentagen dosis, toksicitet:**

Ingen tilgængelige data

Kan medføre døsighed eller svimmelhed

Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data

RTECS: Indånding af store koncentrationer kan medføre: hovedpine, døsighed, svimmelhed, opkastning, sløvhed, anæmi, CNS-depression, nyreproblemer – baseret på dokumentation fra mennesker


**Afsnit 12: Miljømæssige oplysninger**
**12.1 Toksicitet**
**Blanding:** Ingen tilgængelige data for blandingen.

**Komponenter**
**: Ætanol**

| Akut toksicitet |                 | Tids  | Arter                                    | Bemærkninger            |
|-----------------|-----------------|-------|------------------------------------------|-------------------------|
| LC50            | 14.200 mg pr. l | 96 t. | Pimephales promelas (tykhovedet elritse) | OECD Test Guideline 203 |
| LC50            | 5.012 mg pr. l  | 48 t. | Ceriodaphnia dubia (vandloppe)           | -----                   |
| EC50            | 275 mg pr. l    | 72 t. | Chlorella vulgaris (ferskvandsalge)      | OECD Test Guideline 201 |

| Kronisk toksicitet |               | Tids    | Arter                     | Bemærkninger            |
|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| NOEC               | 0,27 mg pr. l | 21 dage | Daphnia magna (vandloppe) | OECD Test Guideline 211 |

**Ætylacetat**

| Akut toksicitet |                    | Tidspu | Arter                                    | Bemærkninger |
|-----------------|--------------------|--------|------------------------------------------|--------------|
| LC50            | 350 - 600 mg/l     | 96 t.  | Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)       | -----        |
| LC50            | 220 - 250 mg/l     | 96 t.  | Pimephales promelas (tykhovedet elritse) | -----        |
| EC50            | 2.300 - 3.090 mg/l | 24 t.  | Daphnia magna (vandloppe)                | -----        |
| LC50            | 560 mg/l           | 48 t.  | Daphnia magna (vandloppe)                | -----        |
| EC50            | 4.300 mg/l         | 24 t.  | Alge                                     | -----        |
| EC50            | 1.800 - 3.200      | 72 t.  | SELENASTRUM                              | -----        |

**Isopropanol**

| Akut toksicitet |               | Tids  | Arter                                    | Bemærkninger |
|-----------------|---------------|-------|------------------------------------------|--------------|
| LC50            | 9.640,00 mg/l | 96 t. | Pimephales promelas (tykhovedet elritse) | -----        |
| EC50            | 6.851 mg/l    | 24 t. | Daphnia magna (vandloppe)                | -----        |
| EC50            | 2.000,00 mg/l | 72 t. | Desmodesmus subspicatus (grønalge)       | -----        |
| EC50            | 5.102,00      | 24 t. | Daphnia magna (vandloppe)                | -----        |

|      |                                      |                                                                   |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12.2 | Persistens og nedbrydelighed         | Ingen tilgængelige data                                           |
| 12.3 | Bioakkumuleringspotentiale           | Ingen tilgængelige data                                           |
| 12.4 | Mobilitet i jord                     | Ingen tilgængelige data                                           |
| 12.5 | Resultater af PBT- og vPvB-vurdering | Dette produkt er ikke identificeret som en PBT eller et vPvB-stof |
| 12.6 | Andre negative virkninger            | Ingen tilgængelige data                                           |

## Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning EF 1907/2006 (REACH)

udgave nr.: V1

Udgivelsesdato: 29.01.2016



### Afsnit 13: Forhold vedr. bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affaldsmateriale skal bortskaffes i overensstemmelse med Affaldsdirektivet 2008/98/EF samt andre nationale og lokale bestemmelser. Bevar kemikalier i original emballage. Må ikke blandes med andet affald. Håndtér ikke-rengjort emballage som selve produktet. Må ikke udledes i kloak.

#### 13.2 Bortskaffelse af produkt/emballage

Hvis den tomme emballage indeholder produktrester, skal alle mærkningsforholdsregler overholdes. Bortskaf i henhold til nationale/lokale bestemmelser.

### Afsnit 14: Transportoplysninger

|                                                                         | Landtransport              | Søtransport                | Lufttransport              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                         | (ADR/RID)                  | (IMDG)                     | (ICAO/IATA)                |
| 14.1 FN-nummer                                                          | 1993                       | 1993                       | 1993                       |
| 14.2 FN-forsendelsesbetegnelse                                          | MALINGSRELATERET MATERIALE | MALINGSRELATERET MATERIALE | MALINGSRELATERET MATERIALE |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                                             | 3                          | 3                          | 3                          |
| 14.4 Emballagegruppe                                                    | II                         | II                         | II                         |
| 14.5 Miljøfarer                                                         | Nej                        | Nej                        | Nej                        |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for                                    | Ingen tilgængelige data    | Ingen tilgængelige data    | Ingen tilgængelige data    |
| 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden | Ingen tilgængelige data    | Ingen tilgængelige data    | Ingen tilgængelige data    |

### Afsnit 15: Regulatoriske oplysninger

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Produceret i henhold til UK General Produkt Safety Regulations 2005.

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding

### Afsnit 16: Andre oplysninger

#### 16.1 Oplysninger om ændringer Ingen

#### 16.2 Den fulde ordlyd af H-erklæringer, der er henvist til i afsnit 2 og 3

H222 – Yderst brandfarlig aerosol  
H229 – Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning  
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.

## Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning EF 1907/2006 (REACH)

udgave nr.: V1

Udgivelsesdato: 29.01.2016



---

### 16.3 Klassificering og procedure anvendt til afledning af klassificeringen for blandinger iht. forordning (EF) 1272/2008

H225 Meget brandfarlig væske og damp

### 16.4 Vejledning om undervisning

Sørg for, at operatører har tilstrækkeligt med oplysninger, instruktion og uddannelse.

### 16.5 Yderligere oplysninger

De oplysninger, der er indeholdt heri, er baseret på vores viden på nuværende tidspunkt. De karakteriserer produktet med hensyn til de relevante sikkerhedsforholdsregler. De udgør ikke en garanti for nogen egenskab ved produktet.

### 16.3 Juridisk ansvarsfraskrivelse

Ovenstående oplysninger anses for at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som en vejledning. Greencoat Ltd kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade, der skyldes håndtering af eller kontakt med ovenstående produkt.